

产品一览表 / PRODUCT LIST

◆小型铝电解电容器 / MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

	系列名称 SERIES	特 长 FEATURES	通用 品 GENERAL PURPOSE	小型 化 品 MINIATURIZED	薄 型 化 品 LOW PROFILE	低 阻 抗 品 LOW IMPEDANCE	长 寿 命 品 LONG LIFE	对 电 容 容 量 的 遵 守 品 ELECTROLYTIC CAPACITANCE COMPLIANCE	额 定 电 压 RATED VOLTAGE (V.DC)	静 电 容 量 RATED CAPACITANCE (μF)	工作温度范围 CATEGORY TEMPERATURE RANGE (°C)	
贴片品 V CHIP	NEW TLV	105°C 低阻抗,长寿命品 LOW IMPEDANCE, LONG LIFE		●		●	●	●	6.3~35	100~10000	-55~+105	
	TFV	105°C 低阻抗品 LOW IMPEDANCE		●		●		●	6.3~35	6.8~820	-55~+105	
	TZV	105°C 低阻抗品 LOW IMPEDANCE		●		●		●	6.3~50	4.7~1000	-55~+105	
	JZV	105°C 低阻抗, 高温回流焊对应品 LOW IMPEDANCE, HIGH TEMPERATURE REFLOW		●		●		●	6.3~35	4.7~1000	-55~+105	
	SZV	105°C 低阻抗品 LOW IMPEDANCE		●		●		●	6.3~35	1~100	-55~+105	
	NEW THV	125°C 低ESR, 3000小时品 LOW ESR, 3000 HOURS		●		●	●	●	-	-	-	
	TXV	125°C 低ESR品 LOW ESR		●		●	●	●	10~35	22~470	-40~+125	
	SXV	125°C 1000小时品 1000 HOURS					●	●	10~50	10~470	-40~+125	
	SLV	105°C 长寿命, 5000小时品 LONG LIFE 5000 HOURS		●			●	●	6.3~50	0.1~100	-40~+105	
	SJV	105°C 长寿命, 3000小时品 LONG LIFE 3000 HOURS		●			●	●	6.3~50	0.1~220	-40~+105	
	SGV	105°C 长寿命, 2000小时品 LONG LIFE 2000 HOURS		●			●	●	6.3, 100	0.1~6800	-55~+105 -40~+105	
	JGV	105°C 长寿命, 2000小时, 高温回流焊对应品 LONG LIFE 2000 HOURS, HIGH TEMPERATURE REFLOW		●			●	●	6.3~50	0.1~1000	-55~+105	
	SKV	105°C 标准品 STANDARD		●	●				●	6.3~50	0.1~1000	-55~+105
	JKV	105°C 标准品, 高温回流焊对应品 STANDARD, HIGH TEMPERATURE REFLOW		●	●				●	6.3~50	0.1~1000	-55~+105
	SEV	85°C 标准品 STANDARD		●	●				●	4~100	0.1~10000	-40~+85
	JEV	85°C 标准品, 高温回流焊对应品 STANDARD, HIGH TEMPERATURE REFLOW		●	●				●	6.3~50	0.1~1000	-40~+85
	NSKV	105°C 双极性品 BI-POLAR		●	●				●	6.3~50	0.1~47	-55~+105
NSEV	85°C 双极性品 BI-POLAR		●	●				●	6.3~50	0.1~47	-40~+85	
低阻抗品 LOW IMPEDANCE	NEW ZLK	105°C 超高级电流, 低阻抗品 ULTRA HIGH RIPPLE CURRENT, LOW IMPEDANCE		●		●	●	●	10~35	220~1800	-40~+105	
	ZLJ	105°C 高级电流品, 长寿命品 HIGH RIPPLE CURRENT, LONG LIFE		●		●	●	●	10~50	27~2200	-40~+105	
	ZLG	105°C 超低阻抗品 ULTRA LOW IMPEDANCE				●		●	6.3~35	4.7~3900	-40~+105	
	ZLH	105°C 小型化, 长寿命, 低阻抗品 MINIATURIZED, LONG LIFE, LOW IMPEDANCE		●		●	●	●	6.3~100	8.2~8200	-40~+105	
	ZL	105°C 高级电流, 低阻抗品 HIGH RIPPLE, LOW IMPEDANCE		●		●		●	6.3~100	5.6~6800	-40~+105	
	ZT	125°C 1000~4000小时, 低阻抗品 1000~4000 HOURS, LOW IMPEDANCE		●		●	●	●	10~35	22~2200	-40~+125	
	YXF	105°C 长寿命, 低阻抗品 LONG LIFE, LOW IMPEDANCE	●	●		●	●	●	6.3~250	0.47~15000	-40~+105	
	YXG	105°C 高级电流品 HIGH RIPPLE CURRENT		●	●	●	●	●	6.3~100	6.8~18000	-40~+105	
	YXH	105°C 高级电流品 HIGH RIPPLE CURRENT		●	●	●	●	●	6.3~100	6.8~18000	-40~+105	
主板用 For PC mother board	NEW MBZ·MCZ	105°C 超低ESR品 ULTRA LOW ESR		●		●	●	●	6.3~16	470~3300	-40~+105	
长寿命品 LONG LIFE	NEW BXF	105°C 高级电流, 长寿命, 高20mm以下品 HIGH RIPPLE CURRENT, LONG LIFE, 20mm		●		●	●	●	160~450	10~220	-25~+105	
	UPGRADE BXC	105°C 高级电流, 长寿命品 HIGH RIPPLE CURRENT, LONG LIFE		●		●	●	●	160~500	1~220	-25~+105	
	BXA	105°C 长寿命, 10000~12000小时品 LONG LIFE, 10000~12000 HOURS		●		●	●	●	160~450	6.8~220	-25~+105	
	CFX	105°C 5000小时品 5000 HOURS		●		●	●	●	200~400	2.2~100	-25~+105	
	RX50	150°C 1000小时品 1000 HOURS					●	●	10~63	47~1000	-40~+150	
	RX30	130°C 1000~4000小时品 1000~4000 HOURS				●	●	●	10~100 200, 400	1~4700	-40~+130 -25~+130	
	YXM	105°C 小型化, 长寿命, 10000小时品 MINIATURIZED, LONG LIFE 10000 HOURS		●			●	●	10~100	0.47~330	-25~+105	
AC适配器用 For AC adapter	NEW AX	105°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED		●	●			●	400	4.7~15	-40~+105	
薄型品 LOW PROFILE	MH5	105°C 高5mm品 5mm HEIGHT	●	●	●			●	6.3~50	0.1~100	-40~+105	
	MH7	105°C 高7mm品 7mm HEIGHT	●	●	●			●	6.3~50	0.1~100	-40~+105	
	ML	105°C 长寿命, 薄型品 LONG LIFE, LOW PROFILE		●	●		●		6.3~50	1~1000	-40~+105	
	WXA	105°C 高9mm~25mm品 9mm~25mm HEIGHT		●	●			●	6.3~50 160~250 350~450	1.5~10000	-55~+105 -40~+105 -25~+105	
	MS5	85°C 高5mm品 5mm HEIGHT	●	●	●			●	4~50	0.1~470	-40~+85	
	MS7	85°C 高7mm品 7mm HEIGHT	●	●	●			●	4~63	0.1~470	-40~+85	
	WA	85°C 高9mm~25mm品 9mm~25mm HEIGHT		●	●			●	6.3~250 350~450	1.5~10000	-40~+85 -25~+85	
标准品 GENERAL PURPOSE	PX	105°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED	●	●				●	6.3~100 160~400	1~33000	-55~+105 -40~+105	
	YXA	105°C 标准品 STANDARD	●	●				●	6.3~100 160~250 350~450	0.1~22000	-55~+105 -40~+105 -25~+105	
	PK	85°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED	●	●				●	6.3~400 450	0.47~33000	-40~+85 -25~+85	
	YK	85°C 标准品 STANDARD	●	●				●	6.3~250 350~450	0.1~22000	-40~+85 -25~+85	
低漏电流品 LOW LEAKAGE CURRENT	TWL	85°C 低漏电流品 LOW LEAKAGE CURRENT		●				●	6.3~50	0.1~2200	-40~+85	
双极性品 BI-POLAR	NXA	105°C 标准品 STANDARD	●	●				●	6.3~50	0.47~1000	-55~+105	
	NW5	85°C 双极性高5mm品 5mm HEIGHT	●	●	●			●	6.3~50	0.1~47	-40~+85	
	NW7	85°C 双极性高7mm品 7mm HEIGHT	●	●	●			●	6.3~50	0.1~47	-40~+85	
	NA	85°C 双极性标准品 STANDARD	●	●				●	6.3~100	0.47~1000	-40~+85	
车载专用 For Automotive	NEW HRV	125°C 3000小时品, 贴片型 3000HOURS, SMD TYPE		●		●	●	●	25~50	470~8200	-55~+125	
NEW HRX	125°C 3000小时品, 引线型 3000HOURS, LEAD WIRE		●		●	●	●	●	25~50	470~8200	-55~+125	

※了解更多详情, 敬请咨询。Please contact our sales offices.

产品一览表 / PRODUCT LIST

◆小型铝电解电容器 / MINIATURE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

系列名称 SERIES	特 长 FEATURES	通用 品 GENERAL PURPOSE	小型 通 用 品 MINIATURIZED	高 纹 波 电 流 品 HIGH RIPPLE CURRENT	超 小 型 化 品 ULTRA MINIATURIZED	长 寿 命 品 LONG LIFE	对 EIO S ROHS COMPLIANCE	额 定 电 压 RATED VOLTAGE (V.DC)	静 电 容 量 RATED CAPACITANCE (μF)	工作温度范围 CATEGORY TEMPERATURE RANGE (°C)
开关电源用 FOR SWITCHING POWER SUPPLY	UPGRADE TXW	105°C 10000小时、小型化品 10000 HOURS, MINIATURIZED	●	●	●	●	●	200~450	12~560	-25~+105
	CXW	105°C 5000小时、超小型化品 5000 HOURS, ULTRA MINIATURIZED	●	●	●	●	●	400~450	33~220	-25~+105
	QXW	105°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED	●	●	●	●	●	400~450	27~220	-25~+105
	KXW	105°C 小型化品 MINIATURIZED	●	●	●	●	●	200~450	18~560	-25~+105
	SXW	过电压对策规格设定品 FOR OVER VOLTAGE VENT OPERATION TEST	●	●	●	●	●	200,400	4.7~330	-25~+105
	SAW	小型化过电压对策规格设定品 MINIATURIZED FOR OVER VOLTAGE VENT OPERATION TEST	●	●	●	●	●	400	18~120	-25~+105

◆大型铝电解电容器 / LARGE CAN TYPE ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

系列名称 SERIES	特 长 FEATURES	通用 品 GENERAL PURPOSE	小型 通 用 品 MINIATURIZED	高 纹 波 电 流 品 HIGH RIPPLE CURRENT	超 小 型 化 品 ULTRA MINIATURIZED	长 寿 命 品 LONG LIFE	对 EIO S ROHS COMPLIANCE	额 定 电 压 RATED VOLTAGE (V.DC)	静 电 容 量 RATED CAPACITANCE (μF)	工作温度范围 CATEGORY TEMPERATURE RANGE (°C)
基板自立型 SNAP-IN TYPE	NEW USH	85°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED	●	●	●	●	●	400~450	120~1000	-25~+85
	MXH	105°C 超小型化品 ULTRA MINIATURIZED	●	●	●	●	●	400~450	100~820	-25~+105
	MXG	105°C 小型化品 MINIATURIZED	●	●	●	●	●	50~100 160~450	680~15000 56~2700	-40~+105 -25~+105
	MXC	105°C 标准品 STANDARD	●	●	●	●	●	10~100 160~450	560~68000 47~2700	-40~+105 -25~+105
	HXC	105°C 高纹波电流品 HIGH RIPPLE CURRENT	●	●	●	●	●	200~450	68~2200	-25~+105
	VXH	105°C 5000小时、小型化品 5000 HOURS LIFE MINIATURIZED	●	●	●	●	●	200~450	100~2200	-25~+105
	VXG	105°C 5000小时品 5000 HOURS LIFE	●	●	●	●	●	10~100 200~450	560~56000 82~2200	-40~+105 -25~+105
	VXR	105°C 7000小时品 7000 HOURS LIFE	●	●	●	●	●	160~450	39~2200	-25~+105
	AXF	105°C 高20mm标准品 20mm HEIGHT	●	●	●	●	●	10~100 160~450	330~10000 27~680	-40~+105 -25~+105
	KXF	105°C 高20mm小型化品 20mm HEIGHT MINIATURIZED	●	●	●	●	●	160~450	39~820	-25~+105
	SXG	过电压对策规格设定品 OVER-VOLTAGE VENTING SPECIFICATION	●	●	●	●	●	200, 400, 450	39~1200	-25~+105
	SXC	过电压对策规格设定品 OVER-VOLTAGE VENTING SPECIFICATION	●	●	●	●	●	200, 400	22~1500	-25~+105
	SXR	过电压对策规格设定品 OVER-VOLTAGE VENTING SPECIFICATION	●	●	●	●	●	250, 450	39~1000	-25~+105
	USG	85°C 小型化品 MINIATURIZED	●	●	●	●	●	160~250 400~450	220~3300 68~820	-40~+85 -25~+85
	USC	85°C 标准品 STANDARD	●	●	●	●	●	10~250 315~450	180~82000 56~1000	-40~+85 -25~+85
接头端子型 LUG TERMINAL TYPE	MXY	105°C 小型横置品 MINIATURIZED HORIZONTAL MOUNT	●	●	●	●	160~400	68~1500	-25~+105	
螺纹端子型 SCREW TERMINAL TYPE	LSQ	85°C 螺纹端子标准品 STANDARD	●	●	●	●	10~100 160~450	2200~680000 270~33000	-40~+85 -25~+85	
	LSU	85°C 螺纹端子小型化品 MINIATURIZED	●	●	●	●	350~450	1200~18000	-25~+85	
	LSW	105°C 螺纹端子标准品 STANDARD	●	●	●	●	10~100 160~400	2200~680000 220~22000	-40~+105 -25~+105	
	LSG	105°C 螺纹端子小型化品 MINIATURIZED	●	●	●	●	350~450	1000~18000	-25~+105	

◆闪光灯用铝电解电容器 / PHOTO FLASH ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

系列名称 SERIES	特 长 FEATURES	对 EIO S ROHS COMPLIANCE	额 定 电 压 RATED VOLTAGE (V.DC)	静 电 容 量 RATED CAPACITANCE (μF)	工作温度范围 CATEGORY TEMPERATURE RANGE (°C)
FK	接头端子标准品 STANDARD LUG TERMINAL	●	330 360	150~1500 150~1300	-20~+55
FKX	接头端子小型化品 MINIATURIZED LUG TERMINAL	●	330 360	150~1500 150~1500	-20~+55
SF	接头端子高电压品 HIGH VOLTAGE LUG TERMINAL	●	450	150~1500	-20~+55
FW	引线端子品 LEAD WIRE TERMINAL	●	330	150~1500	-20~+60
CDF	接头端子闪光灯用 FOR FLASH LAMPS	●	360 450	60~400 40~300	-25~+70

◎注 意 CAUTION

以上的闪光灯用铝电解电容器只用于照相摄影用闪光灯(电子闪光灯), 不能用作其它用途。

These Rubycon Photo Flash Capacitors are designed, manufactured and intended solely for use in photo flash and other photographic equipment. They are not intended for use in medical equipment.

Rubycon Corporation, Rubycon America, Inc., and Shin-Ei Capacitor Foil Company, Ltd. expressly disclaim any warranties or representations as to the suitability or fitness of these capacitors for use in medical equipment.